



Salvi

Light inspired by you

Baliza Nova S



Baliza Nova S Plus



Balisa de planta triangular amb els costats corbs composta de lamel·les unides entre si protegint el grup òptic al vandalisme.

Ideal per il·luminar camins de zones residencials, zones de vianants.

Característiques tècniques

Altura Punt de llum de 90 cm	Dimensions Ø240 × 900 mm	Potència màxima Potència màxima 39W
Flux màxim Flux màxim 5580lm.	Pes aprox. Pes aproximat: 9 kg.	IP / IK IP65 / IK09
Temperatura de color 3000 K o 4000 K. Opcionalment per a zones amb protecció mediambiental: filtre ambre, 2200°K o 2700°K.	FHS < 0,1%	CRI Mínim 70
Vida útil L90B10 > 100.000 h (consulteu segons tipus de LED i configuració).	Voltatge CA 220 V - 240 V ~ 50/60 Hz *Classe I / Classe II opcional.	Color Marró Sand M2. Altres colors disponibles.
Composició Cos en fosa d'alumini (E N1706 43000)	Fixació Fixació amb pern a base de Ø173 mm.	Tancament/obertura Accés als equips a través de la tapa frontal, fixada al cos amb cargols imperdibles M6
Difusor Difusor de policarbonat injectat transparent o glacejat en forma de cubeta.	Sistema de Leds Inclou 2 mòduls amb 9 Leds d'alta eficiència. Consulteu altres opcions.	

Proporcions



Norma

IEC 60598, IEC 62031, IEC 62471, IEC 60529, EN 55015, IEC 61000, IEC 61547, IEC 62493, IEC 62471, IEC 61437, IEC 62384, EN 50102, CE.

ISO

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Fotometries / Versions

Versions

PCB	2700K				3000K	
	mA	W	lm	lm/W	lm	lm/W
18D	350	20	2880	144	3060	153
	500	28	3960	141	4140	147
	700	39	5400	138	5580	143
18C	350	20	2880	144	3060	153
	500	28	3960	141	4140	147
	700	39	5400	138	5580	143

2025-01 / A causa de la constant evolució tecnològica, SALVI es reserva el dret de modificar les especificacions sense avís previ. La informació que conté aquest document és orientativa i no suposa cap compromís contractual.



Salvi

Light inspired by you
 info@salvi.es
 +34 938 445 190

Avda. del Vallès, 36 - 08185
 Lliçà de Vall - Barcelona, Spain
 www.salvi.es