



Salvi

Light inspired by you

Baliza Nova S



Baliza Nova S Plus

Baliza de planta triangular con los lados curvos compuesta de lamas unidas entre sí protegiendo el grupo óptico al vandalismo.

Ideal para iluminar caminos de zonas residenciales, zonas peatonales.

Características Técnicas

Altura

Punto de luz de 90 cm

Dimensiones

Ø240 × 900 mm

Potencia máxima

Potencia máxima 39W

Flujo máximo

Flujo máximo 5580lm.

Peso approx.

Peso aprox.: 9Kg.

IP / IK

IP65 / IK09

Temperatura de color

3000°K o 4000°K. Opcionalmente para zonas con protección medioambiental: filtro ámbar, 2200°K o 2700°K.

FHS

< 0,1%

CRI

Mínimo 70

Vida útil

L90B10 > 100.000 h (consultar según tipo de LED y configuración).

Voltaje

AC 220 V - 240 V ~ 50/60 Hz

*Clase I / Clase II opcional.

Color

Marrón Sand M2. Otros colores disponibles.

Composición

Cuerpo en fundición de aluminio (E N1706 43000)

Fijación

Fijación con pernos en base de Ø173 mm.

Cierre/Apertura

Acceso a los equipos a través de la tapa frontal, fijada al cuerpo con tornillos imperdibles M6

Difusor



Difusor de policarbonato inyectado transparente o glaseado en forma de cubeta.

Sistema de Leds

Incluye 2 módulo con 9 Leds de alta eficiencia. Consultar otras opciones.

Lentes

Proporciones



Normas

IEC 60598, IEC 62031, IEC 62471, IEC 60529, EN 55015, IEC 61000, IEC 61547, IEC 62493, IEC 62471, IEC 61437, IEC 62384, EN 50102, CE.

ISO

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

