



Salvi

Light inspired by you

Baliza Nova S



Baliza Nova S Plus

Balise triangulaire à côtés courbes composée de lamelles jointes entre elles, protégeant le groupe optique du vandalisme.

Idéal pour éclairer les chemins dans les zones résidentielles, les zones piétonnes.

Caractéristiques Techniques

Hauteur

PØint lumineux de 90 cm

Dimensions

Ø240 × 900 mm

Puissance maximale

Puissance maximale 39W

Flux maximal

Flux maximal 5580lm.

Poids approximatif

Poids approximatif : 9 kg.

IP / IK

IP65 / IK09

Température de couleur

3000°K ou 4000°K. En option pour les zones à protection environnementale : filtre ambre, 2200°K ou 2700°K.

FHS

< 0,1%

CRI

Minimum 70

Durée de vie

L90B10 > 100 000 h (à vérifier selon le type et la configuration de LED).

Tension alternative

CA 220 V - 240 V ~ 50/60 Hz

*Classe I / Classe II en option.

Couleur

Sable brun M2. Autres couleurs disponibles.

Composition

Corps en fonte d'aluminium (E N1706 43000)

Fixation

Fixation par boulons sur embase Ø173 mm.

Fermeture/ouverture

Accès à l'équipement par le capot avant, fixé au corps par des vis imperdables M6

Diffuseur



Diffuseur en polycarbonate injecté transparent ou dépoli en forme de seau.

Système LED

Comprend 2 modules avec 9 LED haute efficacité. Consultez d'autres options.

Lentilles

Proportions



Standard

IEC 60598, IEC 62031, IEC 62471, IEC 60529, EN 55015, IEC 61000, IEC 61547, IEC 62493, IEC 62471, IEC 61437, IEC 62384, EN 50102, CE.

ISO

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Versions

Versions

PCB	2700K				3000K	
	mA	W	lm	lm/W	lm	lm/W
18D	350	20	2880	144	3060	153
	500	28	3960	141	4140	147
	700	39	5400	138	5580	143
18C	350	20	2880	144	3060	153
	500	28	3960	141	4140	147
	700	39	5400	138	5580	143

2025-01 / En raison de l'évolution technologique constante, SALVI se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et ne constituent pas un engagement contractuel.



Light inspired by you
info@salvi.es
+34 938 445 190

Salvi

Avda. del Vallés, 36 - 08185
Lliçà de Vall - Barcelona, Spain
www.salvi.es