



Salvi

Light inspired by you

Basic S Sus



Basic S Sus


Lluminària amb un disseny essencial que atribueix un aspecte minimal polivalent i atractiu. Ofereix multitud de possibilitats i versions adaptables a tot tipus d'enllumenat públic. Perquè els èxits més grans parteixen de coses senzilles.

Ideal per il·luminar carrers, avingudes, zones de vianants, parcs i jardins.


Característiques tècniques

Altura Per instal·lar de 4 a 12 m	Dimensions 170 × Ø490 mm	Potència màxima Potència màxima 134W
Flux màxim Flux màxim 17760lm.	Pes aprox. Pes aproximat: 10 kg.	IP / IK IP66 / IK08 / IK09 / IK10
Temperatura de color 3000 K o 4000 K. Opcionalment per a zones amb protecció mediambiental: filtre ambre, 2200°K o 2700°K.	FHS < 0,1% (Cerre lenticular i vidre pla)	CRI Mínim 70
Vida útil L90B10 > 100.000 h (consulteu segons tipus de LED i configuració).	Voltatge CA 220 V - 240 V ~ 50/60 Hz *Classe I / Classe II opcional.	Color Gris Plata G2. Altres colors disponibles.
Composició Composta per cos, tapa superior i fixació en fosa d'alumini EN AC 44300 de baix contingut en coure (<0.1%), frontissa amb eix d'acer inoxidable entre tapa i cercol integrada a la fosa garantint una excel·lent robustesa.	Fixació Fixació suspesa mitjançant mascle de Ø 3/4" roscat, Ø50mm, o Ø60mm.	Tancament/obertura Tancament/obertura manual per a manteniment sense eines, vareta telescòpica d'acer inoxidable de seguretat que manté la tapa oberta durant les operacions de
Difusor Difusor lenticular de PMMA o de vidre temperat (vidre pla o lenticular).	Sistema de Leds Sistema de Leds d'alta eficiència en disposició circular. El tipus i la quantitat de leds varien en funció de la versió. Hi ha una versió per	a cada necessitat de rendiment, durabilitat i cost. Grup òptic SNAP amb certificació ENEC.
Lents Set de lents independents de disseny propi en PMMA òptic amb rendiment de fins al 93%. Opcionalment reflector del darrere recuperador de flux en PMMA injectat i aluminitzat amb alt índex de reflectivitat (95%).	Proporcions	
Norma IEC 60598, IEC 62031, IEC 62471, IEC 60529, EN 55015, IEC 61000, IEC 61547, IEC 62493, IEC 62471, IEC 61437, IEC 62384, EN 50102, CE.		
ISO ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.		


Ø60



Ø50




3/4




Fotometries / Versions


Longitudinal Estreta FIT2




F2T1 longitudinal




Angle longitudinal F3T3




F3T4 longitudinal



Frontal F4T1



Simetria extensa F5T1



Consulteu el configurador de producte per a altres opcions.

Versions

PCB	mA	2700K			3000K	
		W	lm	lm/W	lm	lm/W
085	350	19	2720	143	2960	155
	500	26	3760	144	4080	156
	700	37	4960	134	5360	144
185	350	41	6120	149	6660	162
	500	59	8460	143	9180	155
	600	70	9720	138	10620	151
186	350	41	6120	149	6660	162
	500	59	8460	143	9180	155
	600	70	9720	138	10620	151
16W	350	67	8640	128	9600	143
	500	96	12000	125	13280	138
	700	134	16000	119	17760	132
16Y	350	67	8640	128	9600	143
	500	96	12000	125	13280	138
	700	134	16000	119	17760	132
32C	350	36	5120	142	5440	151
	500	51	7040	138	7360	144
	1200	121	15360	126	16000	132
32D	350	36	5120	142	5440	151
	500	51	7040	138	7360	144
	700	71	9600	135	9920	139
16C	350	18	2560	142	2720	151
	500	26	3520	135	3680	141
	1500	76	9120	120	9440	124
16D	350	18	2560	142	2720	151
	500	26	3520	135	3680	141
	700	36	4800	133	4960	137

Avda. del Vallès, 36 - 08185
Lliçà de Vall - Barcelona, Spain
www.salvi.es

Light inspired by you
info@salvi.es
+34 938 445 190

Salvi

2025-01 / A causa de la constant evolució tecnològica, SALVI es reserva el dret de modificar les especificacions sense avis previ. La informació que conté aquest document és orientativa i no suposa cap compromís contractual.

