



**Salvi**

Light inspired by you

# Ice L Top



## Ice L Top

Un concept de luminaire LED original et révolutionnaire, disponible pour l'éclairage public, apportant une nouvelle lumière aux espaces urbains.

Idéal pour éclairer les rues, les avenues, les zones résidentielles, les parcs et jardins, les zones piétonnes.

# Caractéristiques Techniques

## Hauteur

A installer de 4 à 6 m

## Dimensions

Ø460 × 450 mm

## Puissance maximale

Puissance maximale 91W

## Flux maximal

Flux maximal 12000lm.

## Poids approximatif

Poids approximatif : 5 kg.

## IP / IK

IP66 / IK10

## Température de couleur

3000°K ou 4000°K. En option : 2200°K ou 2700°K.

## FHS

< 5%

## CRI

Minimum 70

## Durée de vie

L90B10 > 100 000 h (consulter selon le type et la configuration de LED).

## Tension alternative

CA 220 V -240 V ~ 50/60 Hz

\*Classe I / Classe II en option.

## Couleur

Gris argenté G2. Autres couleurs disponibles.

## Composition

Composé d'un corps en PMMA à haute résistance aux chocs. Couvercle et support en fonte d'aluminium injectée EN AC-44300 à faible teneur en cuivre (<0,1%).

## Fixation

Fixation verticale sur colonne avec embout mâle Ø60mm.

## Fermeture/ouverture

Ouverture du capot supérieur sécurisée par 4 vis imperdables. JØint d'étanchéité en silicone.

## Diffuseur

En option avec diffuseur givré (version confort).



## Système LED

Il intègre 24 LED à haute efficacité disposées en cercle.

## Lentilles

Ensemble de lentilles indépendantes de notre propre conception en PMMA optique avec une efficacité allant jusqu'à 93%. Réflecteur arrière optionnel avec récupération de flux en PMMA injecté et aluminisé à indice de réflectivité élevé (95%). La large gamme de lentilles et de réflecteurs disponibles permet de répondre de manière optimale à tous les besoins

## Proportions



## Standard

IEC 60598, IEC 62031, IEC 62471, IEC 60529, EN 55015, IEC 61000, IEC 61547, IEC 62493, IEC 62471, IEC 61437, IEC 62384, EN 50102, CE.

## ISO

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

# Photométries / Versions

Longitudinal étroit FIT2



Longitudinale F2T1



Angle longitudinal F3T3



Longitudinale F3T4



Frontale F4T1



Symétrie extensive F5T1



Veillez vous référer au configurateur de produit pour d'autres options.

## Versions

PCB	mA	2700K			3000K	
		W	lm	lm/W	lm	lm/W
24K	350	27	3840	142	4080	151
	500	38	5280	138	5520	145
	1200	91	11520	126	12000	131
24L	350	27	3840	142	4080	151
	500	38	5280	138	5520	145
	700	53	7200	135	7440	140

2025-01 / En raison de l'évolution technologique constante, SALVI se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et ne constituent pas un engagement contractuel.



Light inspired by you  
 info@salvi.es  
 +34 938 445 190

# Salvi

Avda. del Vallés, 36 - 08185  
 Lliçà de Vall - Barcelona, Spain  
 www.salvi.es