



Salvi

Light inspired by you

Ice S Lat



Ice S Lat

Un concept de luminaire LED original et révolutionnaire, disponible pour l'éclairage public, apportant une nouvelle lumière aux espaces urbains.

Idéal pour éclairer les rues, les avenues, les zones résidentielles, les parcs et jardins, les zones piétonnes.

Caractéristiques Techniques

Hauteur

A installer de 4 à 6 m

Dimensions

Ø460 × 140 × 1000 mm

Puissance maximale

Puissance maximale 95W

Flux maximal

Flux maximal 12720lm.

Poids approximatif

Poids approximatif : 5 kg.

IP / IK

IP66 / IK09

Température de couleur

3000°K ou 4000°K. En option :
2700°K.

FHS

< 5%

CRI

Minimum 70

Durée de vie

L90B10 > 100 000 h (consulter
selon le type et la configuration
de LED).

Tension alternative

CA 220 V - 240 V ~ 50/60 Hz

*Classe I / Classe II en option.

Couleur

Gris argenté G2. Autres couleurs
disponibles.

Composition

Composé d'un corps en PMMA à haute
résistance aux chocs. Couvercle et
support en fonte d'aluminium injectée
EN AC-44300 à faible teneur en cuivre
(<0,1%).

Fixation

Fixation latérale au poteau à l'aide
d'une pince et d'un bras latéral en
fonte d'aluminium.

Fermeture/ouverture

Ouverture du capot supérieur
sécurisée par 4 vis imperdables.
JØint d'étanchéité en silicone.

Diffuseur

En option avec diffuseur givré
(version confort).



Système LED

Il intègre 24 LED à haute efficacité
disposées en cercle.

Lentilles

Ensemble de lentilles
indépendantes de notre propre
conception en PMMA optique avec
une efficacité allant jusqu'à 93%.
Réflecteur arrière optionnel avec
récupération de flux en PMMA
injecté et aluminisé à indice de
réflectivité élevé (95%). La large
gamme de lentilles et de réflecteurs
disponibles permet de répondre de
manière optimale à tous les besoins

Proportions



Standard

IEC 60598, IEC 62031, IEC 62471,
IEC 60529, EN 55015, IEC 61000,
IEC 61547, IEC 62493, IEC 62471,
IEC 61437, IEC 62384, EN 50102, CE.

ISO

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Photométries / Versions

Longitudinal étroit FIT2



Longitudinale F2T1



Angle longitudinal F3T3



Longitudinale F3T4



Frontale F4T1



Symétrie extensive F5T1



Veillez vous référer au configurateur de produit pour d'autres options.

Versions

PCB	mA	2700K			3000K	
		W	lm	lm/W	lm	lm/W
24K	350	27	3840	142	4080	151
	500	38	5280	138	5520	145
	1200	91	11520	126	12000	131
24L	350	27	3840	142	4080	151
	500	38	5280	138	5520	145
	700	53	7200	135	7440	140
24F	350	26	3600	138	3840	147
	500	37	5040	136	5520	149
	1300	95	11520	121	12720	133
24G	350	26	3600	138	3840	147
	500	37	5040	136	5520	149
	600	44	6000	136	6480	147

2025-01 / En raison de l'évolution technologique constante, SALVI se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et ne constituent pas un engagement contractuel.



Light inspired by you
info@salvi.es
+34 938 445 190

Salvi

Avda. del Vallés, 36 - 08185
Lliçà de Vall - Barcelona, Spain
www.salvi.es