



**Salvi**

Light inspired by you

# Icon Wall



## Icon Wall

Un concepte original i revolucionari de lluminària led, que ofereix noves formes per al seu ús en l'enllumenat públic i donar llum nova als espais urbans.

Ideal per il·luminar carrers, avingudes, zones residencials, parcs i jardins, zones de vianants.

# Característiques tècniques

## Altura

Per instal·lar de 4 a 6 m

## Dimensions

Ø570 × 235 mm

## Potència màxima

Potència màxima 97W

## Flux màxim

12.000lm

## Pes aprox.

Pes aproximat: 7 kg.

## IP / IK

IP66 / IK08

## Temperatura de color

3000 °K o 4000 °K. Opcionalment:  
2200 °K o 2700 °K.

## FHS

< 5%

## CRI

Mínim 70

## Vida útil

L90B10 > 100.000 h (consulteu segons tipus de LED i configuració).

## Voltatge

CA 220 V - 240 V ~ 50/60 Hz

\*Classe I / Classe II opcional.

## Color

Gris Plata G2. Altres colors disponibles.

## Composició

Composta de cos i tapa de PMMA d'alta resistència al·l'impacte i suport en fosa d'alumini injectat EN AC-44300 de baix contingut en coure (<0.1%)

## Fixació

Fixació vertical sobre columna amb terminal mascle Ø 60mm, i també lateral ia paret mitjançant braç especial.

## Tancament/obertura

Obertura manual roscada des de la part superior. junta d'estanquitat de silicona.

## Difusor

Opcional amb difusor esmerilat (versió confort).


## Sistema de Leds

Incorpora 24 o 44 leds d'alta eficiència en disposició circular. Grup òptic SNAP amb certificació ENEC.

## Lents


Set de lents independents de disseny propi a PMMA òptic amb rendiment de fins al 93%. Opcionalment reflector del darrere recuperador de flux en PMMA injectat i aluminitzat amb alt índex de reflectivitat (95%). L'àmplia gamma de lents i reflectors disponibles permet solucionar totes les necessitats fotomètriques de manera òptima.

## Proporcions



## Norma

IEC 60598, IEC 62031, IEC 62471, IEC 60529, EN 55015, IEC 61000, IEC 61547, IEC 62493, IEC 62471, IEC 61437, IEC 62384, EN 50102, CE.



## ISO

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

# Fotometries / Versions

Longitudinal Estreta FIT2



F2T1 longitudinal



Angle longitudinal F3T3



Longitudinal més aviat F3T4



Frontal F4T1



Simetria extensa F5T1



Consulteu el configurador de producte per a altres opcions.

## Versions

| PCB | mA   | 2700K |       |      | 3000K |      |
|-----|------|-------|-------|------|-------|------|
|     |      | W     | lm    | lm/W | lm    | lm/W |
| 24A | 350  | 26    | 3600  | 138  | 3840  | 147  |
|     | 500  | 37    | 5040  | 136  | 5520  | 149  |
|     | 1300 | 95    | 11520 | 121  | 12720 | 133  |
| 24B | 350  | 26    | 3600  | 138  | 3840  | 147  |
|     | 500  | 37    | 5040  | 136  | 5520  | 149  |
|     | 600  | 44    | 6000  | 136  | 6480  | 147  |
| 24I | 350  | 27    | 3840  | 142  | 4080  | 151  |
|     | 500  | 38    | 5280  | 138  | 5520  | 145  |
|     | 1200 | 91    | 11520 | 126  | 12000 | 131  |
| 24J | 350  | 27    | 3840  | 142  | 4080  | 151  |
|     | 500  | 38    | 5280  | 138  | 5520  | 145  |
|     | 700  | 53    | 7200  | 135  | 7440  | 140  |

Avda. del Vallès, 36 - 08185  
Lliçà de Vall - Barcelona, Spain  
www.salvi.es

Light inspired by you  
info@salvi.es  
+34 938 445 190

# Salvi

2025-01 / A causa de la constant evolució tecnològica, SALVI es reserva el dret de modificar les especificacions sense avis previ. La informació que conté aquest document és orientativa i no suposa cap compromís contractual.

