



Salvi

Light inspired by you

Walk Lat



Walk Lat

Lluminària WALK és l'actualització de la clàssica lluminària de quatre cares, elegant i adaptada a l'entorn urbà.

Ideal per il·luminar carrers, avingudes, zones de vianants, zones residencials, parcs i jardins.

Característiques tècniques

Altura

Per instal·lar de 4 a 6 m

Dimensions

430 × 430 × 550 mm

Potència màxima

187W

Flux màxim

30600lm

Pes aprox.

Pes aproximat: 15 kg.

IP / IK

IP66 / IK08 (grupo óptico IK10)

Temperatura de color

3000 K o 4000 K. Opcionalment per a zones amb protecció mediambiental: filtre ambre, 2200°K o 2700°K.

FHS

< 0,1%

CRI

Mínim 70

Vida útil

L90B10 > 100.000 h (consulteu segons tipus de LED i configuració).

Voltatge

CA 220 V - 240 V ~ 50/60 Hz

*Classe I / Classe II opcional.

Color

Gris Plata G2. Altres colors disponibles.

Composició

Composta de cos, tapa superior i estructura de fixació en aliatge d'alumini tipus EN AC 44300 de baix contingut de coure (<0.1%).

Fixació

Fixació lateral, LAT, mitjançant abraçadora i braç en fosa d'alumini.

Tancament/obertura

Accés als equips mitjançant la tapa superior, fixada al cos amb cargols imperdibles M6 i junta d'estanquitat de silicona.

Difusor

Difusor de PMMA d'alta resistència a l'impacte o vidre pla temperat.


Sistema de Leds

Grup òptic amb LEDS d'alta eficiència en disposició rectangular.

Lents


Set de lents independents de disseny propi a PMMA òptic amb rendiment de fins al 93%. Opcionalment reflector del darrere recuperador de flux en PMMA injectat i aluminitzat amb alt índex de reflectivitat (95%). L'àmplia gamma de lents i reflectors disponibles permet solucionar totes les necessitats fotomètriques de manera òptima.

Proporcions



Norma

IEC 60598, IEC 62031, IEC 62471, IEC 60529, EN 55015, IEC 61000, IEC 61547, IEC 62493, IEC 62471, IEC 61437, IEC 62384, EN 50102, CE.




ISO


ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Fotometries / Versions


Longitudinal Estreta F1M6




F2M2 longitudinal




F2MD longitudinal




Angle longitudinal F3M3



F4M2 frontal



Simetria extensa F5M1



Consulteu el configurador de producte per a altres opcions.

Versions

PCB	mA	2700K			3000K	
		W	lm	lm/W	lm	lm/W
246	350	55	8160	148	8880	161
	500	78	11280	144	12240	156
	500	78	11280	144	12240	156
245	350	55	8160	148	8880	161
	500	78	11280	144	12240	156
	700	109	14880	136	16080	147
12E	350	28	4800	171	5040	180
	500	39	6720	172	6960	178
	900	70	11280	161	11760	168
12F	350	28	4800	171	5040	180
	500	39	6720	172	6960	178
	600	47	7920	168	8280	176
24E	350	55	9600	174	10080	183
	500	78	13440	172	13920	178
	900	140	22560	161	23520	168
36E	350	82	14400	175	15120	184
	500	117	20160	172	20880	178
	800	187	30600	163	31680	169
36F	350	82	14400	175	15120	184
	500	117	20160	172	20880	178

Avda. del Vallés, 36 - 08185
Lliçà de Vall - Barcelona, Spain
www.salvi.es

Light inspired by you
info@salvi.es
+34 938 445 190

Salvi

2025-01 / A causa de la constant evolució tecnològica, SALVI es reserva el dret de modificar les especificacions sense avis previ. La informació continguda en aquest document és orientativa i no suposa cap compromís contractual.

